

Modèles :

FI3 ECO 0,72 M

FI4 ECO 0,72 M

FI3 ECO 1,08 M

FI4 ECO 1,08 M

FI6 ECO 1,08 M

FI8 ECO 1,08 M

Idéale pour les petites productions de bois de chauffage.



Puissances de fendage : 13, 14, 16 ou 18 tonnes.

Excellent rapport Qualité / Prix.

Centrale hydraulique ultra-compacte, débit 35 L/min.

Vérin escamotable. Idéale pour le remisage dans un garage.

Rendement maximal : Double vitesse manuelle de descente du vérin **MANU2SPEED** avec la vitesse rapide pour plus de productivité.

Machine Robuste : Châssis mécano-soudé robuste.

Sécurité maximale : Commande bimanuelle, pince-bûches, système anti-écrasement des doigts, arrêt automatique du coin, gaine brise-jet pour flexible pression hydraulique.

Option : **Treuil de halage à chaîne** pour fendeuses 1,08 m.



Commande bimanuelle haute, souple et indépendante du système pince-bûches pour une ergonomie maximale.

Plus de rendement : Double vitesse manuelle **MANU2SPEED** de descente du vérin permettant d'accroître la productivité.

Remontée automatique du coin.

Table de grande surface en tôle striée antidérapante.

MODÈLES	FI3 ECO 0,72 m	FI4 ECO 0,72 m	FI3 ECO 1,08 m	FI4 ECO 1,08 m	FI6 ECO 1,08 m	FI8 ECO 1,08 m
Puissance de fendage	13 Tonnes	14 Tonnes	13 Tonnes	14 Tonnes	16 Tonnes	18 Tonnes
Fonctionnement	Pompe hydraulique 2 coupleurs	PDF 540 Tr/min, débit 35 L/min	Pompe hydraulique 2 coupleurs	PDF 540 Tr/min, débit 35 L/min	Pompe hydraulique 2 coupleurs	PDF 540 Tr/min, débit 35 L/min
2 vitesses de descente	Oui : MANU2SPEED	Oui : MANU2SPEED	Oui : MANU2SPEED	Oui : MANU2SPEED	Oui : MANU2SPEED	Oui : MANU2SPEED
Capacité de fendage / Dégagement	0,72 m	0,72 m	1,08 m	1,08 m	1,08 m	1,08 m
Dimensions (Ø piston / Ø tige)	90/50 mm	90/50 mm	90/50 mm	90/50 mm	100/65 mm	100/65 mm
Hauteur au remisage	1,45 m	1,45 m	1,80 m	1,80 m	1,80 m	1,80 m
Hauteur au travail	1,90 m	1,90 m	2,56 m	2,56 m	2,58 m	2,58 m
Largeur	0,80 m	0,83 m	0,80 m	0,83 m	0,80 m	0,83 m
Longueur	0,82 m	1,20 m	0,82 m	1,20 m	0,88 m	1,26 m
Dimensions de la table (L x l)	0,72 x 0,50 m	0,72 x 0,50 m	0,72 x 0,50 m	0,72 x 0,50 m	0,78 x 0,55 m	0,78 x 0,55 m
Poids total	210 Kg	320 Kg	225Kg	335 Kg	280 Kg	390 Kg
Longueur coin	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	200 mm	200 mm
Capacité réservoir d'huile	-	30 litres	-	30 litres	-	30 litres
Attelage	Attelage 3 points N°1 et N°2 à goujons démontables					



Vérin escamotable :
Idéale pour ranger dans les garages.



F13 ECO 0,72 m
sans centrale hydraulique



cf. page 16

Option : TREUILS de halage
pour fendeuses ECO 1,08 m



F18 ECO 1,08 m (avec centrale)