

“SRM”

9 – 45 KW
15 – 60 Hp

540 RPM



. Tagliaerba professionale, struttura elastica e robusta. Scarico laterale, 2 cinghie di trasmissione, ruote pivotanti regolabili .

. Professional finishing mower, strong, flexible structure. Side discharge, 2 drive belts, adjustable height, pivoting wheels .

. Tondeuse de finition professionnelle, structure robuste et souple. Éjection latérale, 2 courroies de transmission, roues pivotantes réglables.

. Professioneller Rasenmäher, elastische und robuste Struktur. Seitenauswurf, Antrieb mit zwei Keilriemen, drehbaren Stützräder, höhenverstellbar .

Dotazioni di serie:

. Attacco a 3 punti categoria 1. - Riduttore in ghisa 540 g/min. - Trasmissione a cinghie. - 3 Rotori ad 1 lama. - Scarico laterale. - Predisposta per montare il kit mulching. - Ruote pivotanti regolabili. - **Giunto cardanico 2° categoria.**

Standard features:

. Three-point hitch, category 1. - Cast iron gearbox 540 rpm. - Belt drive. - Three spindles each with single blade. - Side discharge. - Optional Mulch-System. - Adjustable height, pivoting wheels. - **Universal PTO shaft, category 2.**

Equipement standard:

. Attelage à 3 points catégorie 1. - Boîtier en fonte 540 t/min. - Transmission par courroies. - 3 Rotors à 1 lame. - Éjection latérale. - Prédisposée pour montage kit mulching. - Roues pivotantes réglables. - **Cardan 2° catégorie.**

Standardausrüstung:

. Dreipunktbock-Anschluss Kategorie 1. - Guss-Getriebe 540 U/Min. - Keilriemen Antrieb. - 3 Achsen mit je 1 Messer. - Seitenauswurf. - Vorbereitet für Einbau ein Mulch-System. - Drehbaren Stützräder (Ø 210 X 80 mm), höhenverstellbar. - **Universal Gelenkwelle Kategorie II.**

SRM									
MOD.	HP								PRICE
		cm	Inch	n°	cm	inch	kg	lbs	
ATTACCO POSTERIORE - REAR MOUNT - ATTELAGE ARRIERE - HECKANBAU									
SRM 120	12 - 20	120	48	3	2 - 9	1 - 5	170	375	
SRM 150	15 - 35	150	60	3	2 - 9	1 - 5	200	440	
SRM 180	20 - 40	180	72	3	2 - 9	1 - 5	225	496	
SRM 215	40 - 60	215	85	3	2 - 9	1 - 5	275	562	
ATTACCO ANTERIORE - FRONT MOUNT - ATTELAGE FRONTAL - FRONTANBAU									
FM 120	12 - 20	120	48	3	2-9	1 - 5	175	375	
FM 150	15 - 30	150	60	3	2-9	1 - 5	205	451	
FM 180	20 - 40	180	72	3	2-9	1 - 5	230	518	
FM 215	40 - 60	215	85	3	2-9	1 - 5	280	580	
ACCESSORI-ACCESSORIES-ACCESSOIRES-ZUBEHOR									
	KIT MULCHING MULCHING KIT KIT MULCHING MULCHEN SATZ						SRM 120 SRM 150 SRM 180 SRM 215		
	RULLO FRONTALE ANTISCALPO ANTI SCALP FRONT ROLLER ROULEAU FRONTAL FRONT-WALZE						SRM 120 SRM 150 SRM 180 SRM 215		
	LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA CENTRAL LUBRICATION LUBRIFICATION CENTRALE ZENTRAL SCHMIERUNG						SRM 120 SRM 150 SRM 180 SRM 215		
OPZIONI - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN									
	SCATOLA INGRANAGGI GEARBOX (direction of rotation required) BOITIER ENGRENAGES GETRIEBE (bitte Drehrichtung angeben)						1000 rpm 2000 rpm		
	KIT RUOTE PNEUMATICHE Ø 330 mm KIT PNEUMATIC TIRES Ø 330 mm KIT ROUES PNEUMATIQUES Ø 330 mm PNEUMATIK REIFENSATZ Ø 330 x 115 mm								
	KIT RUOTE PIENE Ø 310 mm KIT OF HARD RUBBER TIRES Ø 310 mm KIT ROUES PLEINES Ø 310 mm HARTGUMMI REIFEN SATZ Ø 310 mm								

INGOMBRI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN (cm)						
1		MOD.	120	150	180	215
		A	142	178	213	250
		B	92			
		C	106	116	132	152
IMBALLI - PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG						
n.	FOTO-PHOTO			SCHEME		
1						